

## **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO del Zellige**

### **Zellige, definición**

Los Zellige son azulejos marroquíes, elaborados uno a uno a partir de arcilla natural no refinada extraída en la región de Fez (Marruecos). Esta arcilla se mezcla y amasa con agua, se moldea a mano, se seca de forma natural y se hornea. El esmalte (compuestos vítreos y pigmentos minerales) se aplica sobre las baldosas y luego se funde/vitrifica, dando lugar a múltiples tonos semitransparentes, metálicos, nacarados u opacos. La esencia del Zellige es la irregularidad del aspecto de la superficie, el tono, la planicidad, el grosor, el brillo, la profundidad y el color. Cada azulejo de Zellige es único.

### **Instalación de azulejos Zellige**

- Abra varias cajas y mezcle al azar diferentes baldosas Zellige con múltiples tonos y texturas para crear un conjunto que refleje todos los tonos de color de los Zellige de forma homogénea.
- La pared debe estar bien preparada y nivelada antes de colocar el Zellige.
- Aplique uniformemente el adhesivo flexible para cerámica en la superficie a revestir, así como en el reverso de la baldosa (técnica de doble encolado). También se puede utilizar silicona para fijar los azulejos Zellige.
- Coloque los azulejos con la mano, sin dejar ninguna junta (borde a borde) y sin utilizar separadores de baldosas. Ajuste la colocación de las baldosas con la profundidad del adhesivo y el espacio de la lechada, buscando la armonía de la instalación. Con diseños complejos, puede ser necesario hacer más ajustes.
- Instalaciones en el suelo: dejar un pequeño espacio para la lechada ayudará a compensar los movimientos.
- Una vez que el adhesivo esté seco y los azulejos Zellige estén bien fijados, extienda una lechada muy líquida sobre la superficie, con una espátula de goma, asegurándose de que los espacios entre las baldosas estén completamente llenos.
- Limpie el exceso de lechada con una esponja o paño húmedo. Rectifique manualmente los posibles defectos en las zonas que hayan quedado sin rejuntar.
- Los azulejos de Zellige se pueden cortar o biselar fácilmente utilizando un disco de diamante. También se pueden utilizar cortadores de azulejos, pero los resultados son menos precisos.
- Cuando se colocan en contacto directo con el agua: piscinas, duchas (suelos y paredes), elementos de agua, encimeras; asegúrese de que la superficie de base esté impermeabilizada. Al igual que otras cerámicas esmaltadas, el revestimiento de una superficie con baldosas Zellige no garantiza la impermeabilidad. La humedad puede filtrarse a través de la lechada o de cualquier irregularidad de la superficie.

### **Instalación en el exterior**

- Los azulejos de Zellige, al igual que otras cerámicas esmaltadas, no se ven afectadas por el sol o la exposición a los rayos UV. La calidad de la superficie y de la instalación (utilizando un rejunte y un adhesivo adecuado para el exterior), ayudará a las baldosas a hacer frente a los choques térmicos.
- Cierta resistencia a la intemperie dependerá de la impermeabilidad de la lechada y de la estabilidad de la unión entre las baldosas y el subsuelo que son los factores que evitan que el agua se infiltre por debajo de las baldosas.
- Los Zellige se utilizan regularmente en el exterior en zonas de clima suave. No recomendamos el uso de los azulejos Zellige en el exterior en zonas sujetas a heladas.

### **Mantenimiento de Zellige**

- Los azulejos de Zellige esmaltados son de fácil mantenimiento, se limpian como cualquier otra baldosa de arcilla esmaltada.
- Tenga en cuenta que nuestra gama Zellige metálica requiere una instalación y un mantenimiento especiales. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más información.